

高い耐切創性

優れた作業性

と

タッチパネル対応

耐切創手袋

マグネックス

MagneX™

ツルギ

TSURUGI

ISO
カットレベル

F

カットレベルF

15 ゲージ編手には HPPE+スチール繊維の混合糸を使用し、ISO カットレベル最高のレベルFを実現。

耐熱性能を兼備

欧州規格EN407:2020コンタクトヒートに適合しており、100℃までに対し15秒までの耐熱性能を保持。

記載している耐熱性能は手のひら部分の参考値であり、保証値ではありません。作業環境により異なりますのでご注意ください。手袋は熱傷のリスクを完全に排除するものではありません。また、火を直接触らないでください。

ニオイを防ぐ

いやなニオイや菌の増殖を抑える、サニタイズ抗菌抑臭加工。

タッチパネル対応

タッチパネル対応の仕様で、手袋をしたままパネルの操作が可能。

EN388:2016
+A1:2018



4X42F

EN:407
2020



X1XXXX



スベリにくい

新開発 コーティング部の仕組み

NANOFinish™

新技術「ナノフィニッシュ」は、平面を維持した状態で微細な凹部だけを形成することに成功しました。

有効接地面積が増えたことで吸盤力がさらに強くなり、特にドライグリップに関しては、弊社従来品と比較して大きく向上しました。

新開発スベリ止め



微細な凹部を形成

従来のスベリ止め



荒い凹凸形状

軟化配合でやわらかい

スベリ止め部はダブルコーティングの仕様で、油の浸透も防ぎます。さらに、軟化配合によりニトリルゴム特有の硬さを解消。柔軟な風合いが得られ、長時間使用しても疲れにくくなっています。



12 双入

発注単位1袋 耐切創手袋 “MagneX Tsurugi”

1 双あたり目安単価 ¥1,143

RoHS2

発注コード	品番	税抜価格 (1袋)	色	リストカラー	サイズ	全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)	梱包数 (袋)	質量 (g)
697-7972	551-S	¥13,714	ダークグレー	ブルー	7/S	24.0	17.2	7.0	6	612
697-7974	551-M	¥13,714	ダークグレー	ベージュ	8/M	25.0	17.8	7.5	6	660
697-7971	551-L	¥13,714	ダークグレー	パープル	9/L	26.0	18.8	7.9	6	732
696-2303	551-XL	¥13,714	ダークグレー	グリーン	10/XL	27.0	19.6	8.3	6	756

材質 【編手】 高強度ポリエチレン、
ナイロン、金属繊維
【すべり止め部】 ニトリルゴム

仕様 ・15 ゲージ編 ・タッチパネル対応 ・サニタイズ加工
・耐切創レベル：X/F(EN388:2016)
・耐接熱レベル：1 ※100℃/15 秒 (EN407 2020)

※掲載内容は2025年1月現在の情報であり、商品の仕様や規格、デザインなどは予告なく変更させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。掲載している写真はイメージです。色合い等異なる場合がございます。掲載している数値は実測値であり、品質を保証するものではありません。



551-L

TOWA 株式会社 東和コーポレーション

・商品のご用命は下記の販売店へ

本社 〒830-0047 福岡県久留米市津福本町227番地
札幌営業所 〒063-0811 札幌市西区琴似1条3丁目3-22ことにセンタービル8F
東京営業所 〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町4-3フジスター小伝馬町ビル8F
名古屋営業所 〒465-0095 愛知県名古屋市中区高辻1丁目263番地一社中央ビル402号室
大阪営業所 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場2-12-16ルグラン心斎橋ビル4F
福岡営業所 〒830-0047 福岡県久留米市津福本町227番地

TEL.0942-32-8355
TEL.011-612-8810
TEL.03-5645-7072
TEL.052-769-6241
TEL.06-6252-2185
TEL.0942-33-0048