

最適なフィット感と耐薬品性を発揮



JIS T8116 準拠 労働安全衛生法の新たな化学物質規制に対応

化学防護手袋 アルファテック ソルベックス

- ・様々な化学薬品の取り扱いに使いやすい、うす手タイプです。
- ・ニトリルゴムのコーティングにより、油に強く、突き刺しや引っかきにも耐性があり、優れた耐摩耗性を発揮します。
- ・指や手のひらにスベリ止め加工が施されており、優れたグリップ力を発揮します。

透過時間の調査

現在ご使用されている化学物質に対する透過時間をお調べします。

調査ご依頼の場合、下記営業所または販売店様までお問い合わせください。

化学薬品名	%	PS	
エタノール	100.0	L	60-120'
メチルエチルケトン	100.0	L	<10'



発注単位 10 双 化学防護手袋 “アルファテック ソルベックス 37-145” RoHS2									
発注コード	品番	税抜価格 (1 双)	色	サイズ	全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)	梱包数 (双)	質量 (g)
679-4693	37-145-M	¥604	グリーン	M	33.0	22.0	8.4	10	56.8
679-4696	37-145-L	¥604	グリーン	L	33.0	23.8	8.7	10	58.7
679-4692	37-145-LL	¥604	グリーン	LL	33.0	27.0	9.0	10	62.6

- 仕様
- ・厚さ (mm) : 0.28
 - ・EN ISO 374-1:2016 TypeA(JKNOPT)
 - ・すべり止め加工
- 材質
- ニトリルゴム



発注単位 10 双 化学防護手袋 “アルファテック ソルベックス 37-676” RoHS2									
発注コード	品番	税抜価格 (1 双)	色	サイズ	全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)	梱包数 (双)	質量 (g)
679-4697	37-676-M	¥600	グリーン	M	33.0	21.4	8.2	10	69.9
679-4695	37-676-L	¥600	グリーン	L	33.0	22.8	9.1	10	73.6
679-4694	37-676-LL	¥600	グリーン	LL	33.0	25.0	9.2	10	76.4

- 仕様
- ・厚さ (mm) : 0.43
 - ・EN ISO 374-1:2016 TypeA(JKLOPT)
 - ・すべり止め加工
- 材質
- 表：ニトリルゴム
裏：綿 (植毛)



※掲載内容は2025年3月現在の情報であり、商品の仕様や規格、デザイン、価格などは予告なく変更させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

掲載している写真はイメージです。色合い等異なる場合がございます。掲載している数値は実測値であり、品質を保証するものではありません。

TOWA 株式会社 東和コーポレーション

・商品のご用命は下記の販売店へ

本社	〒830-0047	福岡県久留米市津福本町227番地	TEL.0942-32-8355
札幌営業所	〒063-0811	札幌市西区琴似1条3丁目3-22ことにセンタービル8F	TEL.011-612-8810
東京営業所	〒103-0001	東京都中央区日本橋小伝馬町4-3フジスター小伝馬町ビル8F	TEL.03-5645-7072
名古屋営業所	〒465-0095	愛知県名古屋市中区東区高社1丁目263番地一社中央ビル402号室	TEL.052-769-6241
大阪営業所	〒542-0081	大阪府大阪市中央区南船場2-12-16ルグラン心斎橋ビル4F	TEL.06-6252-2185
福岡営業所	〒830-0047	福岡県久留米市津福本町227番地	TEL.0942-33-0048