


キーロック機能の働きで ヒューマンエラーによる誤動作を防止



＜ロック機構部＞




08A ~ 32A

40A · 50A

SCS製

MADE IN JAPAN



＜全閉時＞

※南京錠は別売となります。

安全、安心をより確実に キーロック機能付きボールバルブ

お客様のニーズに合わせた仕様で、ロット生産対応可能です

少圧損率

フルボアタイプの為
少ない圧損率

半導体製造装置に最適

SCS14 製 (SUS316 相当)
禁油仕様を標準採用

※ロック機構部は黄銅製、クロムメッキ仕様となります。

全閉 / 全開ロック機構

全閉／全開
ロック機構を採用

RoHS 指令対応

RoHS 指令 (10 物質)
に対応

製品名	最高使用圧力	使用温度範囲	ボディ材質	対応口径	流体
レバーハンドル式 キーロックバルブ	3.92MPa	-20℃～160℃	SCS14 製 (SUS316 相当)	08A (1/4B) ～ 50A (2B) (フルボア相当)	水・油・ガス等 (非浸食性)※

※可燃性・毒性・特殊・高圧ガス等危険流体をご使用の際にはご相談ください。 ※禁油仕様のため、ハンドル操作トルクが重くなります。
※クリーンルーム内での使用を想定しているため、ハンドルコーティングはしておりません。