

ポータブルで排気が熱くない、持ち運びができる！

おどろき、快適、仕事と暮らし

KING JIM

「排気が熱くないポータブルスポットクーラー」

2025年3月26日(水)発売

<数量限定> 販促企画のご案内

**排気が熱くないポータブルスポットクーラー×1個のご購入で
「変換用コンバーター」を1個サービス！**

(期間：2025年4月30日受注分まで)

TWINAQUA

**環境に配慮したフロンレスで
パワフルな2段階の気化冷却技術**

間接気化冷却と直接気化冷却を組み合わせたTWIN AQUAは、
気化冷却でありながら濡れることなく、パワフルで快適な風を生み出します。
本技術は冷媒を使わず環境にも配慮した冷却技術です。

間接気化ユニット：1段階目
排気による水の気化熱で、
湿度を上げずに外気を冷やす

直接気化ユニット：2段階目
水で濡らせたエリメントを通して、
さらに風を冷やす

外気

排気

冷えた風



TWIN AQUAは、ブラザー工業株式会社の冷却技術です。



冷風で暑熱対策に！

吹き出し口から冷風を得る
ことができ、**深部体温を下げる
効果が**期待されています。



フロンレス&排気が熱くない

フロン類不使用。

排気が熱くないため
**使用エリアと排気エリアを
分ける必要がありません。**



省エネで電気代の節約に

一般的なスポットクーラーと
比べて、**消費電力を抑える
ことができます。**



持ち運びしたい屋外作業に



排気が熱いと使いにくい屋内に



電源が取れない屋外の活動に



**車の故障対応/
建物の設備メンテナンス**

持ち運びが可能なので、現場での作業や、
複数箇所を移動する作業でも使用できます。
ポータブル電源で駆動できるので、周囲に
電源がない場所でも快適な作業が可能です。

**物流センター/
工事・建設現場**

排気が熱くないため、周囲に人がいる場所や
窓から離れた場所でも快適に使用できます。
コンパクト設計のため省スペースで設置可能。

**スポーツ・部活動/
出店・キッチンカー**

夏の部活動など、暑熱対策が必要な
シーンにも活用でき、小型のポータブル電源
(256Wh)を使用した場合、約4.5時間(風
量：強の場合)使用することができます。

「排気が熱くないポータブルスポットクーラー」は
一般的なスポットクーラーと比べて、使用電力量とランニングコストも大幅に削減。
持ち運べるコンパクトサイズのため、省スペースで場所を選ばずに使用できます。

消費電力比較



ランニングコスト比較



一般的なスポットクーラー (1口タイプ/据置)
電気料金 0.87kW×800h×31円/kWh=21,576円 ※1※5
排気が熱くないポータブルスポットクーラー
電気料金 0.052kW×800h×31円/kWh=1,290円 ※2※5
水道料金 2L×2回×100日×0.22円/L=88円 ※6

製品仕様



- 品番：PSC10
 - 外形寸法（幅×奥行×高さ）：約410（W）×214（D）×307（H）mm
 - 質量：約6.9kg（給水タンク空状態、電源コード含む）
 - 入力電圧：DC12～24V（シガープラグ入力）●定格消費電力：強：52W / 中：30W / 弱：15W
 - 風量※2：強：80m³/h / 中：70m³/h / 弱：50m³/h（3段階切替）
 - 吹出方向：上下：水平～垂直上方 左右：360°（ダクトを手動調整）
 - 給水タンク容量：約2L（本体一体型）●給水方式：給水タンク着脱式
 - 連続冷風使用時間：約5時間30分
 - 肩掛け紐の長さ：約0.3～0.5m ●電源コードの長さ：約1.45m
 - 動作環境：温度15～45℃ / 湿度35%（45℃）～90%（32℃）（非結露）
- ※ポータブル電源・AC-DCコンバーターは付属していません。
※本製品の動作には、シガーソケット出力を有する電源（ポータブル電源等）や商用電源を変換するAC-DCコンバーター等が必要になります。詳しい仕様等は弊社HPをご確認ください。

サービス品ご案内

大橋産業「AC/DCコンバーター15A」×1個
No.1763

★数量限定企画のためお早めに！



ご注文欄

年 月 日

発注コード	JANコード	発注単位	オレンジブック価格 （税抜）	ご発注台数	備考
696-8190	4971660966219	1台	195,000		

サービス品	サービス品数	備考欄
コンバーター	個	

●サービス品は後日お届けとなります。
詳細は担当セールスまでお問合せをお願いいたします。

ご発注社名・ご担当者名

お求めは、信頼とアフターサービスのゆきといた本店で

ご連絡先