

JIS T8101 普通作業用(S種)認定 安全靴

MIGHTY LINE
CU_{11L}

MIGHTY LINE
CU_{22L}



REACH BEYOND

■ **足当たりの柔らかい天然皮革**

アップーには足馴染みの良い天然皮革を採用
※再帰反射材は除く

■ **丈夫な履き口**

擦り減りやすい履き口(内側)に合成皮革を使用
メッシュに比べて丈夫

■ **耐燃料油性**

油による劣化がしにくいラバーソール

■ **高い耐滑性**

ミズノワークシューズで実績のある六角形のアウトソールパターンにより優れた耐滑性を発揮

■ **買い替え目安**

突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)

■ **先芯**

つま先を保護するために硬質樹脂先芯を装着

■ **光を反射**

夜間の作業に光を反射する再帰反射材を採用

■ **つますきに配慮したソール設計**

つま先を高くし、引っかけりに配慮した設計

■ **MIZUNO ENERGY インソール搭載**

優れた柔らかさと反発性

■ **クッション性に優れたソール設計**

踵部には“セル構造”ミッドソールを採用してクッション性向上

建設業 ○ 製造業 ◎

JIS規格(日本産業規格)

産業標準化法に基づき制定される国家規格です。
このJIS規格において認証を受け安全性を満たした靴を安全靴と呼びます。

MIGHTY LINE
CU_{11L}



[09] ブラック

NEW 2025/6/20 発売予定

MIGHTY LINE CU 11L [F1GF250009]
オープン価格

規格 JIS T8101: CI/S/P1/F2

- 甲 材 / 天然皮革・合成皮革 ● 底 材 / ゴム底
- サイズ / 22.0~28.0・29.0cm(EEE)
- 質 量 / 約410g(26.0cm片方)
- 製 法 / セメント式 ● カンボジア製

MIGHTY LINE
CU_{22L}



[09] ブラック

NEW 2025/6/20 発売予定

MIGHTY LINE CU 22L [F1GF250109]
オープン価格

規格 JIS T8101: CI/S/P1/F2

- 甲 材 / 天然皮革・合成皮革 ● 底 材 / ゴム底
- サイズ / 22.0~28.0・29.0cm(EEE)
- 質 量 / 約420g(26.0cm片方)
- 製 法 / セメント式 ● カンボジア製



ミズノ株式会社
jpn.mizuno.com

〒559-8510 大阪市住之江区南港北1丁目12番35号 〒101-8477 東京都千代田区神田小川町3丁目22
「ミズノお客様相談センター(大阪)」(フリーダイヤル)0120-320-799

●商品写真は、印刷のため実物と異なる場合があります。
●やむをえない事情により記載内容、価格、商品仕様、原産国を変更する場合があります。
●写真・文章の無断転載および複製を禁じます。●チラシ有効期限 2025年12月末まで

2025年1月発行