

## SafetyReel G2

### ホースリール

より遠くまで、高レベルの性能実現

- ゆっくりとした自動巻取り大型リール
- エアと液体に対応する汎用ホース付き
- 革新的なブレーキ機構で高耐久
- 改良ラッチ機能で必要な位置でホース固定可能

製品詳細 ▼



最長30mホース

長いリーチが必要な用途で大流量で確実な性能を発揮。高視認性ホースも選択可能。



進化したブレーキ機構

ホースの巻き取りスピードを緩やかにするブレーキ機構は改良を加え、ブレーキ性能及び耐久性が向上



空気・液体対応ホース

ホースはエアと水の両流体で使用可能



改良されたラッチ機能

ロックできるポイントが増え、ホースが任意の位置で固定可能に

### ■ セーフティリール G2 仕様

フィーダーホース (1次側) 長さ	..... 1.5 m
リール材質	..... プラスチック
ホース材質	..... PUR / PVC
接続.	..... オネジ または 残圧除去機構付きエアカップリング * カップリング付きモデルはエア用です。eSafe 410は国内一般品と互換性がございません。
使用温度範囲	..... -20°C - +60°C

接続部



	品番	内径 x 外径 (mm)	全長 (m)	接続部 (1次側 / 2次側)	最高使用圧力	ホース色
エア・水用 大型リール	19-911-2620	11 x 16	30	R 1/2" オネジ / R 1/2" オネジ	1.6 MPa	青
	19-911-2640	13 x 18	25	R 1/2" オネジ / R 1/2" オネジ	1.6 MPa	青
	19-911-2643	13 x 18	25	eSafe 410 ニップル / カップリング *	1.6 MPa	青
	19-911-2660	16 x 21	20	R 3/4" オネジ / R 3/4" オネジ	1.6 MPa	青
	19-911-2662	16 x 21	20	eSafe 410 ニップル / カップリング *	1.6 MPa	青
	19-911-2670	16 x 21	20	eSafe 410 ニップル / カップリング *	1.6 MPa	ネオングリーン