

# 18ゲージの柔軟性と レベルDの耐切創性

耐切創ニトリル背抜き手袋

極薄18ゲージ

耐切創レベルD

金属繊維不使用

ガラス繊維不使用

ACTIVGRIP® TANTO

-短刀-



⊘ 金属繊維・ガラス繊維不使用  
繊維由来の刺激を抑制します  
肌のストレス、ゼロへ

18ゲージの極薄設計と高い耐切創性能が、  
繊細さと強度を求める現場に対応します。

ガラス運搬

自動車組立

金属加工

廃棄物選別

油を伴う作業もしっかりサポート



マイクロフィニッシュ特殊すべり止め加工により、油の付着した部品もしっかりグリップ。Wコート構造で、発泡タイプのような油の染み込みがなく、快適な作業を実現します。

発注単位 1 双 耐切創手袋 “アクティブグリップ TANTO”


RoHS2

発注コード	品番	税抜価格 (1 双)	色	リストカラー	サイズ	全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)	梱包数 ( 双 )	質量 (g)
715-8345	520-8M	¥1,071	ダークグレー	ベージュ	7/S	23.0	17.2	7.0	10	46
715-8346	520-9L	¥1,071	ダークグレー	パープル	8/M	24.2	18.7	7.5	10	53
715-8347	520-10XL	¥1,071	ダークグレー	グリーン	9/L	25.0	19.6	8.0	10	58

材質 【編手】 ポリエチレン (UHMWPE) 仕様 ・ 18 ゲージ編 ・ 耐切創レベル : X/D(EN388:2016)  
【すべり止め部】 ニトリルゴム ・ 耐接触熱レベル : 1※100°C/15 秒 (EN407) ・ サニタイズ加工



520-9L



EN 388:2016

EN 407

4X42D

X1XXXX



※掲載内容は2026年6月現在の情報であり、商品の仕様や規格、デザイン、価格などは予告なく変更させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。掲載している写真はイメージです。色合い等異なる場合がございます。掲載している数値は実測値であり、品質を保証するものではありません。

・商品のご用命は下記の販売店へ

TOWA 株式会社 東和コーポレーション

本社	〒830-0047	福岡県久留米市津福本町 227 番地	TEL.0942-32-8355
札幌営業所	〒063-0811	札幌市西区琴似 1 条 3 丁目 3-22 ことにセンタービル 8F	TEL.011-612-8810
東京営業所	〒103-0001	東京都中央区日本橋小伝馬町 4-3 フジスター小伝馬町ビル 8F	TEL.03-5645-7072
名古屋営業所	〒465-0095	愛知県名古屋市中区高社 1 丁目 263 番地一社中央ビル 402 号室	TEL.052-769-6241
大阪営業所	〒542-0081	大阪府大阪市中央区南船場 2-12-16 ルグラン心斎橋ビル 4F	TEL.06-6252-2185
福岡営業所	〒830-0047	福岡県久留米市津福本町 227 番地	TEL.0942-33-0048