

2026年9月末まで先行販売



Anker Solix C2000 Gen2 Plus Portable Power Station



ポータブル電源



発注コード	品番	税抜価格
730-5293	A1785521	¥209,000

コンパクトでも、大容量&高出力 世界最小クラスのポータブル電源

- 100%満充電までACコンセントからわずか99分※1
- ダブルグリップで持ち運びがしやすい
- 10年使えるポータブル電源※2

バッテリー容量	2048Wh
AC出力 (定格 / 瞬間最大)	2000W (50 / 60Hz) / 3300W
USB-C出力	最大140W x 2 / 最大15W x 1
出力ポート数	10ポート
充電方法	ACコンセント / ソーラーパネル / シガーソケット
最短満充電時間	約99分
拡張バッテリー対応	対応可

	AC	USB-C	USB-A	シガーソケット
搭載ポート数	 × 5	 × 3	 × 1	 × 1

※1 外気温や使用環境により充電時間は異なる場合があります

※2 電池容量が初期容量の80%まで劣化するまでのサイクル回数は4,000回以上、電子部品の寿命は50,000時間を誇り、適切な利用方法および環境下においては、1日1回ご利用いただいても約10年に渡り正常な状態を保ちます



iPhone16
(14Wh)

約132回



タブレット端末
(19Wh)

約86回



ノートPC
(50Wh)

約33回



インパクトドライバー
(150W)

連続稼働約11時間



投光器
(150W)

連続稼働約11時間



グラインダー
(1,000W)

連続稼働約1.8時間

オプション対応

ソーラーパネル



AS310011



AS320011



AS340011

拡張バッテリー



A17831A1-85

防塵・防水バッグ (本体のみ収納可能)



A17831A1-85

発注コード	品番	税抜価格	定格電力 満充電時間
704-8147	AS310011	¥31,809	100W 21.8時間
704-8146	AS320011	¥63,627	200W 11時間
714-8616	AS340011	¥90,900	400W 5.6時間

発注コード	品番	税抜価格	電池容量
717-5517	A17831A1-85	¥90,900	2048Wh

発注コード	品番	税抜価格
733-8418	A17831A1-90	¥7,264

最小・最速の全方位型モデル

同容量帯で**世界最小サイズ※**を実現。

前モデル比**約40%軽量化**で、さらに持ち運びやすくなりました。

(※容量2000Wh帯でリン酸鉄リチウムイオン電池搭載モデルにおいて。ハンドル部分を除く体積計算に基づく。
(2025年9月時点Anker調べ))



Anker独自の急速充電技術 HyperFlash™ により、**100%満充電までわずか99分。※**

(※容量2000Wh帯における重量20kg未満のモデルにおいて。AC充電のみでの充電時間に基づく。外気温や使用環境により充電時間は異なる場合があります (2025年9月時点Anker調べ))

災害対策からアウトドアまで、幅広いシーンで活躍します。

100%満充電保管可能

電池残量60-80%での保管を推奨している一般的なポータブル電源と異なり自己放電しにくく、**100%満充電で長期保管が可能**です。

10年使える長寿命設計

Anker独自の長寿命化技 InfiniPower™ により、リン酸鉄リチウムイオンバッテリーは4000回の充放電サイクルに対応し、**約10年使用可能**です。

厳格な安全試験をクリア

バッテリーの安全性を証明する最も厳しい試験の一つである釘刺し試験をはじめ、各種安全試験をクリア。安心してご使用いただけます。

高出力&拡張バッテリー容量

AC合計出力は2000Wで、高消費電力の機器にも対応。**最大5台**の機器に同時給電が可能です。

さらに、拡張バッテリー（別売り）使用時は最大**5120Wh**まで容量を拡張できます。



〒107-6408
東京都港区赤坂二丁目17番22号
赤坂トラストタワー8階
<https://www.ankerjapan.com/>

Ankerはアンカー・ジャパン株式会社またはその関連会社の商標または登録商標です。その他会社名、各製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

本カタログに掲載の内容は2026年1月現在のものです。製品の色は、撮影・印刷の関係で多少異なる場合があります。掲載の製品は改善のため予告なく仕様・デザイン等の変更を行う場合がございます。

ご用命は