

SB-246に 頼れる仲間が登場!

セルフクリーニングボード用マスキングテープ

SB-246KP

New!
新発売

SB-246より
粘着力がアツプ!

糊残りしにくい!

凹凸面に馴染む!



「SB-246KP」のサイディングボード貼り付け比較試験

SB-246KP 【新商品】	断面図 	貼り付け直後 <p>壁面にしっかりと貼り付いている。</p>	貼り付け3時間後 <p>時間が経過しても、粘着力が強い ため、浮きにくい。</p>
	断面図 	貼り付け直後 <p>壁面に貼り付いている。</p>	貼り付け3時間後 <p>時間が経過とともに、隙間が広が っている。</p>



粘着度	〈新商品〉SB-246KP	★★★★★
レベル	〈従来品〉SB-246	★★★★★

試験項目	測定値
基材	和紙
粘着剤	アクリル系
厚さ (mm)	0.09
粘着力 (N/10mm)	1.83
引張強度 (N/15mm)	32.2
伸び (%)	7.6

サイズ (mm×m)	ケース (巻)	サイズ (mm×m)	ケース (巻)
12×18	1000	24×18	500
15×18	800	30×18	400
18×18	700	40×18	300
21×18	600	50×18	200

使用上の注意 ●被着体によっては汚染することがありますので、ご使用前にお確かめください。●貼る面の埃・油分・水分等、よくふきとってご使用ください。●電気絶縁用には使用しないでください。●テープの保管について、直射日光のあたらない冷暗所で箱に入れて保管してください。
※測定方法はJIS-Z-0237によって行う ※上記数値は測定値で保証値ではありません。

製品のご用命は当社まで



【本社】 〒710-8611 岡山県倉敷市片島町236 TEL (086) 465-5812 FAX (086) 465-5815
 【東京支店】 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4-3-9 華山ビル7F TEL (03) 3271-3888 (代) FAX (03) 3271-3601
 【大阪営業所】 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 4-9-28 TAIYO センタービル 202 TEL (06) 6305-0868 (代) FAX (06) 6305-0867

www.kamoi-net.co.jp/

