

### 汚れにくい

防汚（撥油・撥水）  
加工のアップパー。

### 防菌・防カビ加工

ライニング・インソール  
部は防菌・防カビ加工で  
清潔を保つ。

### 安全・快適な作業靴

JSAA規格 A種

かかと部の衝撃エネルギー吸収性  
耐滑性 認定品。



### つま先部・鋼製先芯

強度に優れた鋼製先芯を採用。  
JSAA規格の安全性のつま先部。

### 疲れを軽減

柔軟性とクッション性の  
あるEVAミッドソール。

### キズに強い

TPU（熱可塑性ウレタン）  
加工でキズ、摩耗に強い。

### 目詰まりが少ない

チリ、ゴミ、食品クズが  
挟まりにくい底パターン。



### 滑りにくい靴底

JSAA規格 付加的性能  
耐滑性をクリア。

SC

シリーズ

### 滑りにくい靴底



### 防菌防カビ

ライニング・インソール



### 防汚処理

汚れにくいアップパー



### プロテクティブスニーカーとは

公益社団法人日本保安用品協会(略称：JSAA)が制定する「一定の安全基準や耐久性」を有する普通作業・軽作業に適したプロテクティブスニーカー規格(通称：JSAA規格)認定作業靴です。

作業区分により A種(普通作業)、  
B種(軽作業)に分かれます。  
それぞれ数値の規定があります。



プロテクティブ スニーカー

主な仕様：●規格：JSAA規格 A種 認定品 人工皮革製(付加的性能：かかと部の衝撃エネルギー吸収性、耐滑性)

●サイズ(EEE)/商品コード 21.5~23.5cm (2313451)、24.0~27.0・28.0・29.0cm (2313450) ●甲被：人工皮革 ●先芯：鋼製先芯

●靴底：EVA+ラバー ●中敷：EVAカップインソール(防菌・防カビ加工) ●標準重量：690g(26.0cm/両足)