

汚れにくい

防汚（撥油・撥水）
加工のアップパー。

防菌・防カビ加工

ライニング・インソール
部は防菌・防カビ加工で
清潔を保つ。

安全・快適な作業靴

JSAA規格 A種

かかと部の衝撃エネルギー吸収性
耐滑性 認定品。



つま先部・鋼製先芯

強度に優れた鋼製先芯を採用。
JSAA規格の安全性のつま先部。

疲れを軽減

柔軟性とクッション性の
あるEVAミッドソール。

キズに強い

TPU（熱可塑性ウレタン）
加工でキズ、摩耗に強い。

目詰まりが少ない

チリ、ゴミ、食品クズが
挟まりにくい底パターン。



滑りにくい靴底

JSAA規格 付加的性能
耐滑性をクリア。

SC

シリーズ

滑りにくい靴底



防菌防カビ

ライニング・インソール



防汚処理

汚れにくいアップパー



プロテクティブスニーカーとは

公益社団法人日本保安用品協会(略称：JSAA)が制定する「一定の安全基準や耐久性」を有する普通作業・軽作業に適したプロテクティブスニーカー規格(通称：JSAA規格)認定作業靴です。

作業区分により A種(普通作業)、
B種(軽作業)に分かれます。
それぞれ数値の規定があります。



プロテクティブ スニーカー

主な仕様：●規格：JSAA規格 A種 認定品 人工皮革製(付加的性能：かかと部の衝撃エネルギー吸収性、耐滑性)

●サイズ(EEE)/商品コード 21.5~23.5cm (2313461)、24.0~27.0・28.0・29.0cm (2313460) ●甲被：人工皮革 ●先芯：鋼製先芯

●靴底：EVA+ラバー ●中敷：EVAカップインソール(防菌・防カビ加工) ●標準重量：690g(26.0cm/両足)