KENWOOD

特定小電力トランシーバー
免許・資格不要

“聴く&話す”
基本性能にこだわった エントリーモデル 「トークビット」新登場。



20CH シンプレックス20chに対応。

20chの交互通話に対応。9ch機、11ch機いずれとも交信できます。

混信を避けて仲間の声だけ受信「グループモード」。

他のグループと同じchで交信を行うと、お互いの声が混ざり合って交信しづらくなります。グループ番号を1~38の中から選んで設定するだけで、他のグループと混信することなく、快適な通話が楽しめます。

LOUD 周囲が騒音でも聴き取りやすい「ラウドネス」。

声が聴き取りにくいときに音圧をアップして聴き取りやすくします。簡単にON/OFF切替が可能です。
※ONにした場合、バッテリーライフが短くなります。

PTT PTTの1度押しで送信継続、2度押しで受信状態に。

通常PTTを押している間のみ送信が可能ですが、この機能を使えば送信の始めにPTTを1度押すと、再度PTTを押すまで送信状態が持続。押し続けている煩わしさもなく、手軽に使用できます。
※連続送信が3分を超えた場合、受信状態に強制的に戻ります。

突然の電池切れを防ぐ「バッテリー残量表示」。

残りのバッテリー量を明確に表示。つねに残量が確認でき、突然の電池切れで交信不能といったトラブルも未然に防げます。

CH 空きchを自動選択「オートチャンネルセレクト」。

あらかじめ仲間のグループ番号を設定しておけば、PTTを押すだけで自動的に空きchを選択。混雑している場所でも混信を避けて会話が楽しめます。

その他の機能

●180°回転して収納可能な高性能ヘリカルアンテナ ●視認性の高いバックライト付き大型LCDディスプレイ採用 ●10種類の呼出音 ●電源の切り忘れを防ぐオートパワーオフ機能(2時間固定) ●バッテリーセーブ機能 ●弱い信号を受信するためのモニター機能 ●キーロック機能 ●キー操作時のビープ音の有/無を選択可能 ●電池の交換時間を表示と告知音で知らせるバッテリー減電圧警告機能 ●IPX2防滴Ⅱ形相当(ただしスピーカー/マイク端子にマイクロホンなどが接続されている場合は防滴にはなりません)

※本機はハンズフリー(VOX機能)、スクランブル機能は対応しておりません。

TALKBIT

特定小電力トランシーバー
UTB-10 オープン価格
総務省技術基準適合品
免許・資格不要

飲食店・アパレルから、工事現場・倉庫など幅広いビジネスシーンで愛用されています。



●高強度オプション



EMC-5F
イヤホン付きクリップマイクロホン
（マイク感度切替付き）
希望小売価格 7,900円（税抜き）




EMC-11
イヤホン付きクリップマイクロホン
希望小売価格
4,700円（税抜き）



UCM-100
コントロールマイクロホン
希望小売価格
3,800円（税抜き）




＋ UCM-100はUHSシリーズイヤホンと組み合わせてご使用下さい。
UCM-100単体では使用できません。




快適な装着感の耳掛けタイプ
UHS-1
イヤーフックタイプ
イヤホン
希望小売価格
2,900円（税抜き）





装着が目立たない
UHS-2
アコースティックチューブ
イヤホン
希望小売価格
3,800円（税抜き）





騒音下でも聞き取りやすい
UHS-3
カナルタイプ
イヤホン
希望小売価格
2,600円（税抜き）



●その他のオプション



EMC-12
イヤホン付きクリップマイクロホン
（耳掛けタイプ）
希望小売価格
4,200円（税抜き）



EMC-3
イヤホン付きクリップマイクロホン
希望小売価格
3,900円（税抜き）



HMC-3(G)
ヘッドセット
（感度調整VOL付きVOX機能内蔵）
希望小売価格
7,000円（税抜き）



KHS-35F
ヘッドセット（耳掛けタイプ）
希望小売価格
5,200円（税抜き）



KHS-21
ヘッドセット（PTTスイッチ無し）
希望小売価格
3,800円（税抜き）



HS-9(G)
プチホン型イヤホン
希望小売価格
1,500円（税抜き）



SMC-34(G)
リモコン対応ボリューム付き
スピーカーマイクロホン
希望小売価格
5,000円（税抜き）



USC-3(G)
キャリングケース
希望小売価格
2,500円（税抜き）



UBC-2(G)
ツインチャージャー
（電源内蔵 ACコード同梱）
希望小売価格
7,500円（税抜き）



UBC-4
シングルチャージャー
（ACアダプター同梱）
希望小売価格
2,500円（税抜き）



UPB-5N
ニッケル水素バッテリーパック
希望小売価格
2,900円（税抜き）



SB-4
ネックストラップ
希望小売価格
1,400円（税抜き）

●交信距離

建物が林立する市街地	約100~200m
見通しのよい場所	約1~2km

見通しのよい場所ほど、遠くと交信しやすくなります。表中の距離は、無線機を手に持って使用した際の目安ですが、無線機の位置や障害物などの諸条件により変化します。なお、アンテナを体から離し高く位置させることで、交信距離は向上します。

●仕様

項目		説明		
チャンネル数		シンプレックスモード 20ch（9+11ch）		
使用周波数		400MHz帯		
送信出力		10mW		
電波型式		F3E		
外部低周波出力		90mW 以上（8Ω負荷、10%歪）		
電源電圧		DC 4.5V		
使用温度範囲		−10℃~+50℃		
外形寸法		W55.5×H103.9×D26.0mm（突起部含まず）		
本体質量		約170g（アルカリ乾電池含む・ベルトフックなし）		
バッテリーライフ	アルカリ乾電池	内蔵スピーカー	50時間	（測定条件）送信6秒受信6秒待ち受け48秒の繰り返し（バッテリーセーブON 送信出力10mW 室温25℃）
		イヤホンマイク（EMC-3）	60時間	
	ニッケル水素バッテリーパック（UPB-5N）	内蔵スピーカー	17時間	
		イヤホンマイク（EMC-3）	20時間	
付属品		ベルトフック／取扱説明書／保証書		

※本機はハンズフリー（VOX機能）、スクランブル機能は対応しておりません。



●本カタログの内容は2015年10月現在のものです。●仕様・意匠は改善のため予告なく変更することがあります。●当社はトークビットの補修用性能部品を製造打ち切り後、6年間保有しています。●本カタログに掲載した製品写真は撮影上および印刷上の条件により、実際の色と異なる場合があります。●本カタログに掲載の液晶画面表示はイメージです。●直射日光が当たる車内に放置することはお避けください。

● ユーザー登録（My-Kenwood）をご利用ください。 お買い上げいただいたケンウッド製品をご愛用いただくために、弊社ホームページ内でユーザー登録することをおすすめします。 https://jp.my-kenwood.com

安全点検のお願い

このような症状はありませんか
- ●電源コードが傷んでいる。
- ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- ●内部に水や異物が入った。

➡ **ご使用中止**
コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。

安全に関するご注意
- ● 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。
- ●「水、湯気、湿気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。「火災、感電、故障」等の原因となることがあります。

製品のお問い合わせは JVCケンウッド カスタマーサポートセンター

固定電話からはフリーダイヤル 0120-2727-87

携帯電話・PHSからのご利用は ナビダイヤル 0570-010-114
一部IP電話からのご利用は 045-450-8950

受付時間：月~金曜日 9:30~18:00 土曜日 9:30~12:00 / 13:00~17:30
（日、祝日、および弊社休日は休ませていただきます）

●お買い求めは当店で

株式会社 JVCケンウッド 〒221-0022 横浜市神奈川区守屋町3-12 www.jvckenwood.com MAA-UTB101510（NK20） 2015年10月作成