

Parker パーカーの 油圧ホースを1本から 最短2日でお届け。




世界シェアNo.1

パーカー・ハネフィンの油圧ホース



製造記録を管理するPTSラベル付!



製品にはすべて個別認識ができるラベルが付いており、製品管理や買い替えの際、お役立ていただけます。

品番説明 >> **F387TCFUFU080808-50CM**

カシメ ホース 形状 ねじサイズ ホース内径 ホース長さ

下図のような選定例があります ▼

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	使用ホース	使用金具	使用圧力(MPa)	形状	ホース内径/ねじサイズ (inch) (呼び径)	ホース長さ (cm)
245-0649	F387TCFUFU080808-50CM	¥3,838		オープン	1FU43-8-8	7.14.21	メスシート	1/2	50
244-9204	F487TCGUGU121212-110CM	¥12,025		オープン	1GU43-12-12	28	オスシート	3/4	110
245-4067	F787TC6A6A161616-210CM	¥33,850		オープン	16A77-16-16	35	高圧用	1	210

型式選定表 >>



ホース	形状	ねじサイズ ホース内径	ホース長さ
387TC (7,14,21Mpa用)	FUFU (メスシート)	040404 (1/4用)	30CM~ 3000CM(10CM単位)
		060606 (3/8用)	
		080808 (1/2用)	
		121212 (3/4用)	
		161616 (1用)	
	GUGU (オスシート)	040404 (1/4用)	
		060606 (3/8用)	
		080808 (1/2用)	
		121212 (3/4用)	
		161616 (1用)	
487TC (28Mpa用)	FUFU (メスシート)	040404 (1/4用)	
		060606 (3/8用)	
	GUGU (オスシート)	080808 (1/2用)	
		121212 (3/4用)	
431 (35Mpa,ホース内径1/4用)	FUFU (メスシート)	040404 (1/4用)	
	GUGU (オスシート)		
471TC (35Mpa,ホース内径3/8用)	FUFU (メスシート)	060606 (3/8用)	
	GUGU (オスシート)		
F787TC (35Mpa,ホース内径3/4,1用)	6A6A (高圧用)	121212 (3/4用)	
		161616 (1用)	

※1cm単位での作成をご希望の場合は1の位を切上げで選定をしてください。

(例) 45cmをご希望の場合品番は50cmで、別途45cmの指示をお願いします。
※長さは両端の金具の先端までの長さです。

グローバルコアホース

用途 ● 工作機械、その他油圧設備全般に。
仕様 ● ホース:ISO18752規格 (圧力規格) 並びにSAE規格 (構造規格)
● 使用温度範囲:-40℃~125℃
材質 ● 合成ゴム 製造国 ● 韓国

圧力:7・14・21MPa用 特長 ● 3000psi (21MPa) の全サイズ常用圧力が可能です。

発注単位10cm

発注コード	品番	税抜価格 (1cm)	メーカー希望 小売価格 (1cm)	入数 (cm)	外径×内径 (mm)	使用圧力 (MPa)	許容曲げ半径 (mm以上)	ホース内径 (inch)	質量 (kg)	実績 (前年比)
208-2777	387TC-4	¥13*	オープン*	10	13.4×6.3	21.0	50	1/4	0.24	-
208-2778	387TC-6	¥16*	オープン*	10	17.4×10.0	21.0	65	3/8	0.34	-
208-2779	387TC-8	¥19*	オープン*	10	20.7×12.5	21.0	90	1/2	0.43	-
208-2780	387TC-12	¥31*	オープン*	10	27.8×19.0	21.0	120	3/4	0.86	-
208-2782	387TC-16	¥63*	オープン*	10	35.4×25.0	21.0	150	1	1.17	-

圧力:28MPa用 特長 ● 4000psi (28MPa) の全サイズ常用圧力が可能です。

発注単位10cm

発注コード	品番	税抜価格 (1cm)	メーカー希望 小売価格 (1cm)	入数 (cm)	外径×内径 (mm)	使用圧力 (MPa)	許容曲げ半径 (mm以上)	ホース内径 (inch)	質量 (kg)	実績 (前年比)
208-2809	487TC-4	¥23*	オープン*	10	13.1×6.3	28.0	50	1/4	0.30	-
208-2810	487TC-6	¥25*	オープン*	10	17.2×10.0	28.0	65	3/8	0.42	-
208-2812	487TC-8	¥38*	オープン*	10	20.4×12.5	28.0	90	1/2	0.52	-
208-2813	487TC-12	¥63*	オープン*	10	27.8×19.0	28.0	120	3/4	0.86	-
208-2814	487TC-16	¥81*	オープン*	10	37.8×25.0	28.0	150	1	1.34	-

圧力:35MPa用 特長 ● 2000~5000psi (13.8~34.5MPa) の圧力範囲を持つホースです。


発注単位10cm

発注コード	品番	税抜価格 (1cm)	メーカー希望 小売価格 (1cm)	入数 (cm)	外径×内径 (mm)	使用圧力 (MPa)	許容曲げ半径 (mm以上)	ホース内径 (inch)	質量 (kg)	実績 (前年比)
208-2815	431-4	¥23*	オープン*	10	13.0×6.3	35.0	50	1/4	0.27	-
208-2816	471TC-6	¥38*	オープン*	10	17.0×10.0	35.0	65	3/8	0.42	-
208-2817	787TC-12	¥73*	オープン*	10	27.9×19.0	35.0	120	3/4	1.16	-
208-2818	787TC-16	¥94*	オープン*	10	35.7×25.0	35.0	150	1	1.74	-

BSP Parallel Pipe-swivel

管用平行めねじユニオン(メスシート)

用途 ● 387TC/487TCシリーズ、431シリーズに。
仕様 ● JIS対応金具 ネジ:PF (G) ねじ
材質 ● スチール / クロムフリーめっき 製造国 ● 韓国




発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	A寸法 (mm)	B寸法 (mm)	ねじ寸法W	ねじ寸法H	ねじサイズ	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比)
208-2738	1FU43-4-4	¥775	オープン*	48	29	19	19	1/4	50	119	-
208-2739	1FU43-6-6	¥1,031	オープン*	59	33	22	22	3/8	35	154	-
208-2740	1FU43-8-8	¥1,450	オープン*	68	36	27	27	1/2	20	183	-
208-2741	1FU43-12-12	¥2,575	オープン*	78	41	36	36	3/4	8	360	-
208-2742	1FU43-16-16	¥3,863	オープン*	90	49	41	41	1	30	632	-

BSP Parallel Pipe-swivel

管用平行めねじユニオン(オスシート)

用途 ● 387TC/487TCシリーズ、431シリーズに。
● オスシート用。
仕様 ● JIS対応金具 ネジ:PF (G) ねじ
材質 ● スチール / クロムフリーめっき 製造国 ● 韓国




発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	A寸法 (mm)	B寸法 (mm)	ねじ寸法W	ねじ寸法H	ねじサイズ	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比)
208-2756	1GU43-4-4	¥775	オープン*	53	34	19	19	1/4	50	121	-
208-2757	1GU43-6-6	¥1,031	オープン*	62	36	22	22	3/8	35	143	-
208-2758	1GU43-8-8	¥1,450	オープン*	71	40	27	27	1/2	20	181	-
208-2759	1GU43-12-12	¥2,575	オープン*	82	46	36	36	3/4	8	337	-
208-2760	1GU43-16-16	¥3,863	オープン*	95	54	41	41	1	30	559	-

SAE Flange Head


SAE フランジヘッド Code 62

用途 ● 787TCシリーズに。
仕様 ● SAE Code 62
材質 ● スチール / クロムフリーめっき 製造国 ● ドイツ




発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	A寸法 (mm)	B寸法 (mm)	F寸法 (inch)	ねじサイズ	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比)
208-2761	16A77-12-12	¥6,116	オープン*	113.9	72.5	1-5/8	3/4	4	823	-
208-2762	16A77-16-16	¥7,081	オープン*	113.0	63.5	1-7/8	1	2	624	-



387TC-4
(圧力:7・14・21MPa用)



487TC-4
(圧力:28MPa用)



431-4
(圧力:35MPa用)



787TC-12
(圧力:35MPa用)



1FU43-4-4



1GU43-4-4



16A77-12-12

総発売元 **トラスコ中山株式会社**

〒105-0004
東京都港区新橋4丁目28番1号
お客様相談室 (製品に関するお問い合わせ)
TEL ☎0120-509-849 FAX ☎0120-509-839
E-mail:techno.center@trusco.co.jp

TRUSCO ●モノづくり大辞典
オレンジブック

空圧・油圧機器に関するより詳しい情報は

オレンジブック

<http://www.orange-book.com/>

ご用命は

不許複製 本カタログは著作権が確立しています。無断の複製は固く禁じます。21.12.00 y/s