



高粘度液体の吐出に最適!!

専用容器にそのまま
ペール缶や一斗缶を入れるだけ

塗料、ワニス、オイルなど
缶の取り替えも簡単!



缶を入れ
蓋をする



0.3MPa
圧力
かける



押し
出す

特長
1

5000cP以下の
高粘度液体移送が可能

特長
2

残液少なく、
脈動なく吐出

特長
3

様々な口径の
ペール缶、一斗缶に対応

カスタマイズできる! オプション



ガンノズル
(GN-OL15)

耐油ホース

SUS ホース

対応缶



オープン缶

クローズ缶

一斗缶



※外径φ316mm以上、高さ370mm以上の
缶はご使用頂けません

発注単位1台 | 日本製 | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	使用液体	吐出量 (L/min) (1cp時・抵抗無)	押し揚程 (m)	接合部材質			重量(kg)
						本体	接液部	パッキン	
509-5387	APP-C-AL	¥129,625	灯油・軽油・オイル	50	30	スチール	AL/BC	NBR	23.0
509-5409	APP-C-SUS	¥149,463	ガソリン・溶剤・酸・アルカリ			スチール	SUS	FKM	
509-5395	APP-C-PP	¥143,488	酸・アルカリ						

アシアシステム株式会社

〒522-0058 滋賀県彦根市須越町 1190 <http://www.aqsys.co.jp/>
TEL: 0749-47-5215 MAIL: aqua@aqsys.co.jp

ご用命は