



- ■直流 750V、交流 300V 以下の活線作業で作業者を感電などの危険から守ります。
- ・電気的特性に優れます。(JIS T 8112 クラス JO 相当 浸水直後及び浸水 6 時間後 3kV・1 分間クリア)
- ・HV(ハイブリッドカー)、EV(電気自動車)などのメンテナンスに最適です。※通常の低圧手袋としてもお使い頂けます。
- ・特殊な滑り止め加工により抜群のグリップ力と作業性を有しています。
- ・フィット性に優れ M3~M6 など細かいネジの扱いに適しています。



発注単位1双

発注コード	品番	税抜価格 (1双)	メーカー希望小売価格 (1双)	サイズ	使用電圧
369-0689	YS-102-64-03	¥4,500	¥4,500	フリー	直流:750V以下 交流:300V以下

安全にお使い頂くために必ずお読み下さい。

- 1. 手袋は必ず使用電圧(直流 750V、交流 300V)以下でご使用下さい。
- 2. 火気に近づけないで下さい。油類、揮発性薬剤、溶剤、酸、アルカリ、塩素系化合物との接触は避けて下さい。
- 3. 水気や湿気は出来る限り避けて下さい。乾燥が不十分な場合は使用せず、再度乾燥させてからご使用下さい。
- 4. 直射日光は出来る限り避けて下さい。ご使用後は汚れをきれいに拭き取り、良く乾かした後、タルク粉などを塗布して保管して下さい。

3 4 株式合社

https://www.yotsugi.co.jp