WBGT着衣補正値0℃素材防護服LIVMOA®（リブモア） 6.1㈬▶8.31㈬

# 涼しさお試し無料キャンペーン

## LIVMOA®高通気タイプ（2000）、耐水圧タイプ（4000AS・4500AS）の涼しさを体感してください！

適した業種・作業　アスベスト除去、ウレタン吹付、メンテナンス、汚れ作業、設備定期修繕、廃棄物焼却作業など

## モニターの流れ

**STEP1**
申し込み用紙をFAX

▶

**STEP2**
LIVMOA®をご試着

▶

**STEP3**
商品に同封されたアンケートをご記入(FAX)

▶

**STEP4**
アンケート回答時にご了承いただいた企業様へ、インタビュー実施

## 製品情報

WBGT着衣補正値0℃素材防護服
LIVMOA® 高通気タイプ（2000）、耐水圧タイプ（4000AS・4500AS）

### LIVMOA®2000
### 高通気スタンダードタイプ

■JIS T 8115 化学防護服タイプ 5に適合した粉じん防護用密閉服です。
■特に暑さを感じやすい頭、胸、背中に通気性に優れたトレミクロン®を使用した、暑さ・蒸れ対策とコストバランスを両立した高通気タイプのスタンダードモデルです。

| 品番 | 発注コード | 入数 | 価格(円／着) | サイズ | 適応身長(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 220-03170(S) | 220-2960 | 50着 | 960 | S | ~170 |
| 220-03171(M) | 220-2964 | 50着 | 960 | M | 168~176 |
| 220-03172(L) | 220-2963 | 50着 | 960 | L | 174~182 |
| 220-03173(XL) | 220-2961 | 50着 | 960 | XL | 180~188 |
| 220-03174(XXL) | 220-2962 | 50着 | 960 | XXL | 186~194 |

### LIVMOA®4000AS
### 耐水圧タイプ

■JIS T 8115タイプ5/6に適合した粉じん防護、ミスト防護用密閉服です。
■独自のSMS製法により耐水圧1,000mmH$^2$Oに加え、通気性を有する新しいタイプの防護服です。
■4000ASは帯電防止加工済みです。

| 品番 | 発注コード | 入数 | 価格(円／着) | サイズ | 適応身長(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 220-04100(S) | 354-8553 | 50着 | 1,065 | S | ~170 |
| 220-04101(M) | 354-8550 | 50着 | 1,065 | M | 168~176 |
| 220-04102(L) | 354-8551 | 50着 | 1,065 | L | 174~182 |
| 220-04103(XL) | 354-8549 | 50着 | 1,065 | XL | 180~188 |
| 220-04104(XXL) | 354-8552 | 50着 | 1,065 | XXL | 186~194 |

### LIVMOA®4500AS
### 耐水圧タイプ シームテープ付き 帯電防止加工済み

■JIS T 8115タイプ4/5/6に適合したスプレー防護、粉じん防護、ミスト防護用密閉服です。
■独自のSMS製法により耐水圧1,000mmH$^2$Oに加え、通気性を有する新しいタイプの防護服です。
■縫い目部分にシームテープを付けており、また帯電防止加工済みです。

| 品番 | 発注コード | 入数 | 価格(円／着) | サイズ | 適応身長(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 220-04500(S) | 391-0010 | 50着 | 1,298 | S | ~170 |
| 220-04501(M) | 391-0011 | 50着 | 1,298 | M | 168~176 |
| 220-04502(L) | 391-0012 | 50着 | 1,298 | L | 174~182 |
| 220-04503(XL) | 391-0009 | 50着 | 1,298 | XL | 180~188 |
| 220-04504(XXL) | 391-0013 | 50着 | 1,298 | XXL | 186~194 |

## ご存知ですか？　ー WBGT着衣補正値ー

厚生労働省、都道府県労働局、労働基準監督署が展開する「STOP！熱中症　クールワークキャンペーン」では、熱中症予防への取り組みとして、「WBGT 値の把握」や「通気性の良い作業着の準備」など様々な対応を推奨しています。
WBGT 値（暑さ指数）は、気温、湿度、風速、輻射熱（放射熱）、身体作業強度、作業服の熱特性を考慮した熱中症の発生リスクの有無をスクリーニングする指標です。着用する防護服によっては、作業現場で計測した WBGT 値に、以下の着衣補正値を加える必要があり、**防護服の素材選びも非常に重要**になっています。正しい知識を身につけ、適切に作業環境を評価しましょう。

**衣類の組み合わせにより WBGT 値に加えるべき補正値**（厚生労働省 職場における熱中症予防基本対策要綱より作成）

| 衣類の種類 | 作業服 | つなぎ服 | 単層のポリオレフィン・不織布製つなぎ服※5 | 単層のSMS不織布製のつなぎ服 | 織物の衣服を二重に着用した場合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 補正値（℃） | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |

| つなぎ服の上に長袖ロング丈の不透湿性エプロンを着用した場合 | フードなしの単層の不透湿つなぎ服 | フードつきの単層の不透湿つなぎ服 | 服の上に着たフードなし不透湿性のつなぎ服 | フード |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 10 | 11 | 12 | +1 |

※5 ポリエチレンから特殊な方法で製造される布地

**LIVMOA®は東レ株式会社の使い切り防護服ブランドです。**

## モニターご応募方法

### モニター応募概要

現在、仕事で保護服を使っている方にLIVMOA®2000、LIVMOA®4000AS、LIVMOA®4500ASを試着していただき、試着時のご感想をお送りいただきます。

### 応募期間

2022年6月1日(水)～8月31日(水)まで

### 応募資格

現在、所属会社の業務で保護服を使用されている方、または、業務で使う保護服の購入に関与する立場にある方

### 応募人数

① モニター募集人数は先着順で選定させていただきます。 *応募者上限に達した場合、締め切らせていただきます。
② 1社あたり1回までの応募とさせていただきます。
③ 対象商品申込数は、1着から5着までの間でお選びいただけます。

### 応募方法と流れ

① 申込用紙をFAXしてご応募ください。
② 7～10日程度のちに、対象商品をお送りします(送料は当社が負担します)。
③ モニター商品の発送後3週間以内に、商品に同封された試着感想記入アンケートをご記入の上FAXでお送りください。
④ アンケート送付後、対象商品を返却していただく必要はありません。
⑤ アンケート上でインタビュー協力にご了承いただいた企業様へコンタクトさせて頂いた上で、インタビューを実施させていただきます。

# 涼しさお試しキャンペーンお申込書

締め切り 2022年8月31日

## FAX：03-3245-5127 東レ株式会社機能製品事業部

下記の項目をご記入の上、FAXにてお申し込みください。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 会社名 | | 部署名 | |
| 氏名 | | 電話 | |
| 住所 | 〒 | FAX | |
| | | E-mail | |
| ユーザー様名 | | | |

ご希望枚数

| 製品名 | サイズ | ご希望枚数 * |
|---|---|---|
| LIVMOA® 2000 高通気 スタンダードタイプ | S | |
| | M | |
| | L | |
| | XL | |
| | XXL | |

| 製品名 | サイズ | ご希望枚数 * |
|---|---|---|
| LIVMOA® 4000AS 耐水圧タイプ (帯電防止加工済み) | S | |
| | M | |
| | L | |
| | XL | |
| | XXL | |

| 製品名 | サイズ | ご希望枚数 * |
|---|---|---|
| LIVMOA® 4500AS 耐水圧タイプ (シームテープ付き、帯電防止加工済み) | S | |
| | M | |
| | L | |
| | XL | |
| | XXL | |

*合計枚数が5着以内になるようにしてください。

東レ株式会社