



WBGT着衣補正值0°C素材防護服LIVMOA®(リブモア)

6.1▶8.31

涼しさお試し無料キャンペーン

LIVMOA®高通気タイプ(2000)、耐水圧タイプ(4000AS・4500AS)の涼しさを体感してください! **適した業種・作業** アスベスト除去、ウレタン吹付、メンテナンス、汚れ作業、設備定期修繕、廃棄物焼却作業など

モニターの流れ

STEP1

申し込み用紙をFAX

STEP2

LIVMOA®をご試着

STEP3

商品に同封されたアンケートをご記入(FAX)

STEP4

アンケート回答時にご了承いただいた企業様へ、インタビュー実施

製品情報

WBGT着衣補正值0°C素材防護服

LIVMOA® 高通気タイプ(2000)、耐水圧タイプ(4000AS・4500AS)

LIVMOA®2000 高通気スタンダードタイプ

■JIS T 8115 化学防護服タイプ5に適合した粉じん防護用密閉服です。
■特に暑さを感じやすい頭、胸、背中に通気性に優れたトレミクロン®を使用した、暑さ・蒸れ対策とコストバランスを両立した高通気タイプのスタンダードモデルです。



LIVMOA®4000AS 耐水圧タイプ

■JIS T 8115タイプ5/6に適合した粉じん防護、ミスト防護用密閉服です。
■独自のSMS製法により耐水圧1,000mmH₂Oに加え、通気性を有する新しいタイプの防護服です。
■4000ASは帯電防止加工済みです。



LIVMOA®4500AS 耐水圧タイプ

■JIS T 8115タイプ4/5/6に適合したスプレー防護、粉じん防護、ミスト防護用密閉服です。
■独自のSMS製法により耐水圧1,000mmH₂Oに加え、通気性を有する新しいタイプの防護服です。
■縫い目部分にシームテープを付けており、また帯電防止加工済みです。



品番	発注コード	入数	価格(円/着)	サイズ	適応身長(cm)
220-03170(S)	220-2960	50着	960	S	~170
220-03171(M)	220-2964	50着	960	M	168-176
220-03172(L)	220-2963	50着	960	L	174-182
220-03173(XL)	220-2961	50着	960	XL	180-188
220-03174(XXL)	220-2962	50着	960	XXL	186-194

品番	発注コード	入数	価格(円/着)	サイズ	適応身長(cm)
220-04100(S)	354-8553	50着	1,065	S	~170
220-04101(M)	354-8550	50着	1,065	M	168-176
220-04102(L)	354-8551	50着	1,065	L	174-182
220-04103(XL)	354-8549	50着	1,065	XL	180-188
220-04104(XXL)	354-8552	50着	1,065	XXL	186-194

品番	発注コード	入数	価格(円/着)	サイズ	適応身長(cm)
220-04500(S)	391-0010	50着	1,298	S	~170
220-04501(M)	391-0011	50着	1,298	M	168-176
220-04502(L)	391-0012	50着	1,298	L	174-182
220-04503(XL)	391-0009	50着	1,298	XL	180-188
220-04504(XXL)	391-0013	50着	1,298	XXL	186-194

ご存知ですか? - WBGT着衣補正值 -

厚生労働省、都道府県労働局、労働基準監督署が展開する「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」では、熱中症予防への取り組みとして、「WBGT 値の把握」や「通気性の良い作業着の準備」など様々な対応を推奨しています。

WBGT 値(暑さ指数)は、気温、湿度、風速、輻射熱(放射熱)、身体作業強度、作業服の熱特性を考慮した熱中症の発生リスクの有無をスクリーニングする指標です。着用する防護服によっては、作業現場で計測した WBGT 値に、以下の着衣補正值を加える必要があり、**防護服の素材選びも非常に重要**になっています。正しい知識を身につけ、適切に作業環境を評価しましょう。

衣類の組み合わせにより WBGT 値に加えるべき補正值 (厚生労働省 職場における熱中症予防基本対策要綱より作成)

衣類の種類	作業服	つなぎ服	単層のポリオレフィン・不織布製つなぎ服*5	単層のSMS不織布製のつなぎ服	織物の衣服を二重に着用した場合
補正值(°C)	0	0	2	0	3
つなぎ服の上に長袖ロング丈の不透過性エプロンを着用した場合	フードなしの単層の不透過性つなぎ服	フードつきの単層の不透過性つなぎ服	服の上に着たフードなしの不透過性つなぎ服	フード	
	4	10	11	12	+1

*5 ポリエチレンから特殊な方法で製造される布地

LIVMOA®は東レ株式会社の使い切り防護服ブランドです。

モニター応募概要

現在、仕事で保護服を使っている方にLIVMOA®2000、LIVMOA®4000AS、LIVMOA®4500ASを試着していただき、試着時のご感想をお送りいただきます。

応募期間

2022年6月1日(水)～8月31日(水)まで

応募資格

現在、所属会社の業務で保護服を使用されている方、または、業務で使う保護服の購入に関与する立場にある方

応募人数

- ① モニター募集人数は先着順で選定させていただきます。*応募者上限に達した場合、締め切らせていただきます。
- ② 1社あたり1回までの応募とさせていただきます。
- ③ 対象商品申込数は、1着から5着までの間でお選びいただけます。

応募方法と流れ

- ① 申込用紙をFAXしてご応募ください。
- ② 7～10日程度の中に、対象商品をお送りします(送料は当社が負担します)。
- ③ モニター商品の発送後3週間以内に、商品に同封された試着感想記入アンケートをご記入の上FAXでお送りください。
- ④ アンケート送付後、対象商品を返却していただく必要はありません。
- ⑤ アンケート上でインタビュー協力にご了承いただいた企業様へコンタクトさせて頂いた上で、インタビューを実施させていただきます。

涼しさお試しキャンペーンお申込書

締め切り 2022年 8月31日

FAX:03-3245-5127 東レ株式会社機能製品事業部

下記の項目をご記入の上、FAXにてお申し込みください。

会社名		部署名	
氏名		電話	
住所	〒	FAX	
		E-mail	
納入会社様名			

ご希望枚数

製品名	サイズ	ご希望枚数*	製品名	サイズ	ご希望枚数*	製品名	サイズ	ご希望枚数*
LIVMOA® 2000 高通気 スタンダードタイプ	S		LIVMOA® 4000AS 耐水圧タイプ (帯電防止加工済み)	S		LIVMOA® 4500AS 耐水圧タイプ (シームテープ付き、 帯電防止加工済み)	S	
	M			M			M	
	L			L			L	
	XL			XL			XL	
	XXL			XXL			XXL	

*合計枚数が5着以内になるようにしてください。