

KÄRCHER



機動力と吸引力 新コードレスバキューム

選ばれたクリーニング性能

水もゴミも一気に回収でき、電源コードの扱いは不要
後片付けの時間、延長コードはもう必要ありません。



発注単位1個	イタリア製		
発注コード	品番	税抜価格	メーカー希望小売価格
362-9986	1.528-129.0	¥92,813	¥99,000

業務用清掃機器 | コードレス 乾漆両用クリーナー NT 22/1 Ap Bp



製品動画はこちら



コードレスで圧倒的な清掃力 互換性のあるバッテリー ケルヒャーバッテリーユニバース



他社機と比較しても圧倒的な吸引力

1 圧倒的なパフォーマンス コード付き掃除機と同等の吸引力

同クラスのコード付き掃除機と同等の吸引力を実現。他社コードレス機と比較しても圧倒的です。清掃機器や電動工具業界で初となる業務用の吸引力を実現したコードレス 乾湿両用クリーナーです。



2 高性能・高機能バッテリー これまでの課題を解決した革新的バッテリー

バッテリーの発火や接続部の破損など、バッテリー製品の課題をクリアにした高性能・高機能バッテリーと、それを搭載するコードレスモデルを実現しました。

充電状態と残稼働時間（分）を正確に表示する**リアルタイムテクノロジー**搭載の液晶ディスプレイ

効率的な温度管理
常に最適な温度範囲に保たれ、加熱や早期劣化からバッテリーを保護し、いつでも最大のパフォーマンスを発揮

弾力性素材を採用、優れた**グリップ力**と優れた**耐衝撃性**



オート保管モード
最適な充電状態を自動で保つことでバッテリーの劣化を防止

過充電防止、温度管理機能
電圧管理システムがすべてのセルの電圧を監視し、セル内での短絡の危険のある深放電からバッテリーを保護

IPX5 に準拠した**防水性**、あらゆる方向の噴流水から保護


3 高い機動力 追随性が高く倒れにくい

コードレスに加え、倒れにくい構造がより高い機動力を生み、生産性を向上します。移動時はパイプをハンドルや本体に固定し片手で持ち運べます。



4 メンテナンス性 フィルターのお手入れが簡単

モーター破損要因のフィルター目詰まりを、簡単に掃除できる手動ちり落とし機能を搭載。また、フィルターは濡れにくい構造で、お手入れが簡単です。



ボタンを押してフィルターの目詰まりを解消することができます。

安心の長期保証

品質に自信があるからこそその長期保証。お客様に安心してお使いいただくためのアフターサービスを提供しています。

登録ユーザー限定
2年
※
業務用製品
保証

※ご購入後30日以内に、当社ホームページからユーザー登録が必要です。期間を過ぎてからの登録は対象外とさせていただきます。
※アクセサリ、パーツ、洗浄剤を除きます。

標準装備

サククションホース
1.9m
注文番号:
4.440-085.3




サククションパイプ
注文番号:
2.889-218.0



フロアノズル
注文番号:
2.889-263.0




エコフィルター
注文番号:
6.904-156.0



オプション

バッテリーパワープラス
36/60 (6Ah)
注文番号: 2.042-022.0




バッテリーパワープラス
36/75 (7.5Ah)
注文番号: 2.445-043.0




バッテリーパワープラス
急速充電器 **36/60**
注文番号:
2.445-049.0



延長サククション
ホース **2.5m**
注文番号:
2.889-145.0



エコフィルター
強化タイプ
注文番号:
6.907-649.0



機種名	注文番号	動力 (バッテリー)	最大 モーター 出力 (W)	吸引 風量 (L/s)	真空度 (hPa)	ダストコンテナ 容量/吸水量 (L)	騒音値 (dB)	パイプ径 (mm)	連続 使用時間 (分)	充電 時間 (分)	質量 アクセサリ込み (kg)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)
NT 22/1 Ap Bp	1.528-129.0	36V 6.0Ah 36V 7.5Ah	575 (最大)	57	152	22/10	70	35	24 (6.0Ah) 31 (7.5Ah)	68 (6.0Ah) 81 (7.5Ah)	8.8	401×372×499

・ホース・コード類の長さは表記寸法の±5%を許容範囲とさせていただきます。・記載の仕様・外観は予告なく変更する場合がございます。

取扱店

ケルヒャー ジャパン株式会社 www.kaercher.com/jp/

製品のご利用、仕様に関するお問い合わせ 製品の故障、修理、技術に関するお問い合わせ

》業務用製品コールセンター

》サービスフロント

TEL: 045-777-7410

TEL: 0570-78-3140 (ナビダイヤル)

FAX: 045-777-7411

(各窓口の受付時間 9:00~17:00/月曜日~金曜日(祝日、当社休日を除く))