

ぞくぞく
在庫中!

最高レベルの安全性を実現する Pizzato社のセーフティスイッチ


RFID テクノロジー セーフティセンサー



STGD420N2-G1T



IP69K
IP67



RFID コードによって特定のアクチュエータしか読み取らない高い認識レベルで誤作動防止。

保護等級は IP67+IP69Kを備え高圧洗浄も可能で清潔さが求められる現場にも最適。

さまざまな方向からアクチュエーターを感知可能。

仕様・規格

- 保護等級：IP67+IP69K
- PNP方式（EN ISO 13849-1）
- 認証規格：CE・UL・EC・TUV・EAC
- 適合規格：EN ISO14119、EN ISO13849-1
- 機械指令・EMC 指令
- パフォーマンスレベル：PL e/ セーフティカテゴリ4
- 安全度水準：SIL 3(EN 62061)
- アクチュエータ形状：RFID

材質

- ハウジング：ガラス繊維強化テクノポリマー
- アクチュエーター：ステンレス

色だから
一目で分かる



緑色（ノーマル）
セーフティアウトプット ON



黄色（ノーマル）
セーフティアウトプット OFF



赤色
読み込みエラー




紫色
プログラミング中

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	定格動作 電圧(V)	使用周囲 温度	質量 (g)
207-4695	STGD420N2-G1T	¥29,224	オープン	DC24V	-25~+70°C	183

セーフティスイッチ




Pizzato 社ではコンジット形状 (M20) を採用しております。PG13.5 への変更はコンジットコネクタを使用下さい。



※
ツインブリッジ (2回路) 機構で、サビや劣化などの原因による通電ミスを大幅削減。

※ツインブリッジとは通電回路を2つ設ける事で、サビや摩耗などによって1回路が絶縁されても、片側の回路で通電される機構のこと。



ヘッドの付替えが可能で、さまざまな角度からアクチュエーターの位置決めが可能。



さまざまな認証規格に適合しており
輸出機器などへの搭載も安心。

セーフティスイッチ多数在庫商品はこちら



Pizzato 社のセーフティスイッチは
ポジティブオープニング機構を標準で装備

スイッチ接点の接続に作用する部材に硬質な素材を使用することで
万一接点が溶着しても確実に接点を引きはがしてくれます。

総発売元

トラスコ中山株式会社

〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号

お客様相談室 (製品に関するお問い合わせ)
TEL ☎ 0120-509-849 FAX ☎ 0120-509-839
E-mail techno.center@trusco.co.jp

TRUSCO ●モノづくり大辞典
オレンジブック

トラスコ標識・表示に関するより詳しい情報は

オレンジブック

検索

http://www.orange-book.com/

ご用命は

不許複製 本カタログは著作権が確立しています。無断の複製は固く禁じます。