



ごみ収集、産業廃棄物の仕分けの
ガラスの破片やワイヤー、
クギ、金属片等から手を保護します。

※注射針には対応していません

防災・災害活動にも！

切創・突刺しリスクのある現場に

耐切創 耐突刺し保護手袋（アラミド繊維手袋）

New

KG 210




耐突刺性を有する部位



EN388:2016 — 防護手袋の機械的強度 —

耐突刺し レベル 4	Level	1	2	3	4	最高レベル
	耐突刺し N(ニュートン)	20 以上	60 以上	100 以上	150 以上	
	EN388: 2016 の試験内容は試験片に直径 4.5mm の鉄鋼針(先端部 1mm) をセットし加重をかけ、突き刺すのに要する強度 (N) を測定するものです。 注射針には対応していませんのでご注意ください。 また、これらの数値は測定値であり保証値ではありません。 本製品は耐突刺性を重視した手袋ですが、突き刺さらないことを保証するものではありません。 事前に必ず作業に対する適性を確認してからご使用ください。					

耐切創 レベル E	Level	A	B	C	D	E	F
	耐切創性 N(ニュートン) ISO13997 TDM 試験	2 以上	5 以上	10 以上	15 以上	22 以上	30 以上



動画で分かる耐突刺し性

耐突刺しイメージ

耐突刺し性 比較



発注コード	品番	税抜価格 (1 双)	色	サイズ	全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)	梱包数 (双)	質量 (g)
578-6792	KG210-M	¥10,625	ブラック	M	29.7	23.5	8.5	1	159
578-6791	KG210-L	¥10,625	ブラック	L	30.5	24.5	8.9	1	168
578-6793	KG210-LL	¥10,625	ブラック	LL	31.5	25.5	9.3	1	177

■ 甲部・指マチ部・袖部／アラミド繊維（パラ系 × メタ系）、掌部／アラミド繊維・シリコン樹脂・ポリエステル、補強当／牛本革、内層／ポリエステル100% ■ 包材／遮光袋 + サイズシール



防災・災害活動に

災害活動用手袋
(アラミド繊維手袋)

KG-180

※ 消防隊員用個人装備に係る 2017 年ガイドライン 適合品



お得

数量限定、無くなり次第終了

『今だけ』お買い得!!

¥14,944 → ¥9,686 (税抜)!!



防水性

消火活動時に熱水がしみこむことによる、熱傷を防ぐ透湿防水フィルムを内蔵。



耐炎・耐熱性

2017 年ガイドラインに準拠し、消防隊員の安全性向上のため、甲側と手掌側の試験基準を統一。



外装、防水層、内装の掌側のみを接着し手袋本来の装着感と運動性を確保

指マチと側面を牛本革で補強

運動性を高めるアクションシャーリング

指先補強



牛本革とアラミドフェルトの二重補強

パームカットによる立体縫製

発注コード	品番	税抜価格 (1 双)	色	サイズ	全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)	梱包数 (双)	質量 (g)
149-5711	KG-180-M	¥9,686	ブラック	M	27.4	21.8	8.0	1	215
149-5712	KG-180-L	¥9,686	ブラック	L	28.2	22.4	8.5	1	230
149-5713	KG-180-LL	¥9,686	ブラック	LL	29	23.4	9.0	1	240
160-6210	KG-180-3L	¥9,686	ブラック	3L	29.8	24.0	9.4	1	250

■仕様：甲側基布／アラミドW ニット（バラ系×メタ系）、補強部／牛本革 0.7～0.8mm、アラミドフェルト（クッション材）、掌側基布／アラミドW ニット（バラ系×メタ系）
補強部／牛本革 0.7～0.8mm、防水層／透湿防水フィルム 裏地／綿ニット、綿ニットハーフ、手首部分／60mm バイルゴム