




読み取りやすい デジタルタイプ



品番 70182
測定範囲
糖度(Brix値)
0~53%
防塵防水



品番 70183
測定範囲
糖度(Brix値)
0~93%
防塵防水
遮光タイプ



大きな液晶表示
文字高10mm
22.2%



遮光フタでより正確に
測定可能。
※70183のみ

防塵防水(IP65)
使用後の水洗いが可能。

温度表示機能
現在の温度が自動補正
範囲か一目で分かる。

水溶性切削油の濃度管理に





手軽に測定 屈折式タイプ

見やすい目盛パネル
文字を大きく、目盛線を長くした
見やすい目盛パネルを採用。



品番 70175
測定範囲
糖度(Brix値)
0~32%

品番 70176
測定範囲
糖度(Brix値)
0~50%

品番 70177
測定範囲
糖度(Brix値)
0~90%

発注単位: 1個

発注コード	品番	品名	税抜価格(1個)
536-5195	70182	デジタル糖度計 0~53% 防塵防水	¥22,143
536-5196	70183	デジタル糖度計 0~93% 防塵防水 遮光タイプ	¥24,643
536-5199	70175	糖度計 屈折式 0~32%	¥10,357
536-5197	70176	糖度計 屈折式 0~50%	¥10,357
536-5200	70177	糖度計 屈折式 0~90%	¥10,357



【デジタル糖度計：製品仕様(抜粋)】 製造国: 中国

品番	70182	70183
測定範囲	糖度(Brix値): 0~53% 屈折率: 1.3330~1.4265 温度: 0~40℃	糖度(Brix値): 0~93% 屈折率: 1.3330~1.5261 温度: 0~40℃
最小表示	糖度(Brix値): 0.1% 屈折率: 0.0001 温度: 0.1℃	
精度	糖度(Brix値): ±0.2% 屈折率: ±0.0003 温度: ±1℃	
使用温度	5~40℃	
使用照度条件	10,000lx以下	60,000lx以下
自動温度補正範囲	5~40℃	
電源	単4アルカリ乾電池 1本 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)	
防塵・防水性能	IP65	
材質	本体: ABS樹脂	本体: ABS樹脂 カバー: ポリ塩化ビニル樹脂
本体サイズ	120×58×25mm	125×62×34mm
付属品	収納ケース、スボイト、精密ドライバー、拭き布	

【糖度計 屈折式：製品仕様(抜粋)】 製造国: 中国

品番	70175	70176	70177
測定範囲	糖度(Brix値): 0~32%	糖度(Brix値): 0~50%	糖度(Brix値): 0~90%
精度	糖度(Brix値): ±0.2%	糖度(Brix値): ±0.5%	糖度(Brix値): ±1.0%
1目盛	糖度(Brix値): 0.2%	糖度(Brix値): 0.5%	
使用温度	10~30℃		
自動温度補正範囲	10~30℃		
材質	本体: 銅 カバープレート: ABS樹脂 プリズム: ガラス		
本体サイズ	172×37×37mm	152×37×37mm	142×37×37mm
付属品	収納ケース、スボイト、調節ドライバー、拭き布		

お問い合わせ先

シンワ測定株式会社 [関東営業所]



TEL:

048-487-4777

FAX:

048-470-1057

〒353-0004

埼玉県志木市本町 6-28-3

シンワ測定公式Webサイト

www.shinwasokutei.co.jp