



B-pack

イタリアが開発した高性能な
防錆フィルムを低価格で！

気化性防錆フィルム(鉄・非鉄金属共用タイプ)



防錆フィルム シングルロール



梱包事例



梱包事例

< 3層構造 >

製品側

内層 (防錆面)
中間層 (防錆バックアップ)
外層 (バリア材)

ロゴ印刷面

B-pack

気化性防錆フィルム シングルロール品 (厚み 0.07mm、紙管内径 3インチ、外層PEバリア材)

別作可能

ロゴ印刷: B-pack、リサイクルマーク、フィルム色: 青色

品番	オレンジブック価格	サイズ			梱包数 (巻)	重量 (kg/巻)
	(税抜)	t (μ)	W (mm)	L (m)		
BM7-1000R	¥11,270	70	1,000	100	1	6.7
BM7-2400R	¥27,600	70	2,400 (1,200)	100	1	16.0

※ BM7-2400Rは、防錆チューブロール品の片開き仕様となります。

※ 防錆面の向きがあります。ロゴ印刷面を外側にしてお使いください。



防錆平袋 無地タイプ(N)



梱包事例



パッケージ

防錆フィルムに入れるだけでサビ防止



使用前



使用後

気化性防錆フィルム平袋 (印刷なし) 厚み 0.07mm、外層PEバリア材

別作可能

印刷なし、フィルム色: 青色

品番	オレンジブック価格	サイズ			梱包数 (袋)	重量 (kg/パック)
	(税抜)	t (μ)	W (mm)	L (mm)		
BM7-2D80130N	¥290	70	80	130	100	0.14
BM7-2D100160N	¥440	70	100	160	100	0.21
BM7-2D130200N	¥720	70	130	200	100	0.34
BM7-2D150230N	¥950	70	150	230	100	0.45
BM7-2D230320N	¥2,070	70	230	320	100	0.97
BM7-2D300460N	¥1,900	70	300	460	50	0.91

※ 幅(W) 150mm 以下のサイズは、1層構造となります。

サンプル

防錆フィルムとは？

気化性防錆フィルムは、フィルムと結合したプロセスで溶解した材料に防錆薬品を添加することによって形成されます。
その後、防錆分子が気化することにより、金属製品を腐食や錆から守ります。

B-packの特徴

- ① B-pack VCIフィルムは、従来の防錆フィルムより**非常に強い防錆力**です。
=> JIS Z1542: 2015 / JIS Z1535 - EL 比較
- ② B-pack VCIフィルムは、**ユニバーサルグレード** (共用タイプ) 1種類です。
=> お客様の管理面で、より使いやすくなりました。
- ③ **VCIフィルム 3層構造** により、高い防錆性能とバリア性を実現しています。
=> より長期間の防錆が可能です。



製造元



KBIS TECHNOLOGY INVESTMENT AND PRODUCTION JOINT STOCK COMPANY

<http://www.bpack.jp>

< お問い合わせ先 >

ケビステクノロジーベトナム 東京事務所

☎ 080 5281 3000

otoiawase@bpack.jp

< 技術提携・業務提携会社 >



Propagroup S.p.A (イタリア)



BENZ Packaging Solution (インド)