

SUZUKID®の人気機種が
届いてすぐ使える!!ワイヤ付きで**再登場!!**

100V専用
インバータノンガス半自動溶接機

Arcury80
NOVA

NO GAS  AC 100V

アーキュリー 80 ノヴァ

発注コード 611-5601

0.8φ溶接ワイヤ付き

¥61,674 税抜

SA-YI-80NTR

半自動・手棒溶接対応のデュアルタイプ溶接機

100Vノンガス半自動の頂点へ

SUZUKID®

シナジー機能搭載

ワイヤ径・板厚の選択により最適な溶接条件を自動設定。より安定したアークの供給やブレーカトリップを防ぐ機能。自動設定後も、状況に応じ出力電流 / 電圧の調整が可能。



手棒溶接機能も搭載

ホットスタート機能
スムーズな溶接スタートを提供
アークフォース機能
アークを安定させ、アーク切れ・母材溶着を軽減
アンチスティック機能
溶接棒の母材溶着や棒焼けを回避



インチング機能

トリガスイッチを約3秒間長押しすることで、スピーディーにワイヤをトーチの先端まで送給。



0.6mmからの薄板溶接

ノンガスで板厚0.6mmからの薄板溶接が可能。(PF-04: 軟鋼用ノンガスワイヤφ0.6 使用)



コードリール付

トーチ、アース、電源などのコードが巻けて、持ち運びに便利。



消耗品収納スペース

本体にノズルやスズペン等の小物が入るフタ付BOXとチップ収納を設置。



刷新した構造



操作がスムーズになるよう、液晶パネルは視認性や操作性を向上。本体取手は持ち上げる際の不安を軽減できる角度で設計。さらにワイヤ取付部はワイヤの取付が手軽

付属品が付いたお得なセット

- ・0.8φ溶接ワイヤ
- ・極細ノズル(1ヶ)
- ・極細用チップφ0.8(2ヶ)



商品仕様



製品紹介動画はこちら!

100V 専用 インバータノンガス半自動溶接機			
品名		アーキュリー 80 ノヴァ	
発注コード		611-5601	
型式		SAYI-80NTR	
溶接方式		ノンガス半自動溶接	手棒溶接 (MMA)
溶接可能材料		軟鋼・ステンレス	
定格入力電圧		単相 100V	
定格入力電流		25.5 A	24 A
定格入力容量		2.55kVA	2.4kVA
定格周波数		50/60Hz	
定格使用率		35%	
出力電流範囲		DC30 ～ 100A	DC10 ～ 60A
溶接ワイヤ / 溶接棒		ノンガスワイヤφ0.6、0.8	φ1.4、φ1.6、φ2.0
溶接可能板厚範囲	Fe	0.6 ～ 4.0mm	1.2 ～ 4.0mm
	Fe/100V15A時	0.6 ～ 3.0mm	1.2 ～ 3.0mm
	SUS	0.8 ～ 1.5mm	1.2 ～ 4.0mm
寸法 (幅 × 奥行 × 高さ)		185 × 515 × 350mm	
本体質量		7.5kg	
付属品		・ 半自動トーチ (コード 1.8m 本体付 / 極細用チップφ0.8 付 / 極細用ノズル付 / 絶縁キャップ付) ・ アースクリップ付コード 2m ・ ホルダ付コード 2m ・ 100V プラグ付電源コード 3m (本体付) ・ 2P/100V 変換アダプタ ・ 0.8φ ノンガスワイヤ ・ 極細ノズル ・ 極細用チップφ0.8 (2ヶ)	

●商品の仕様・デザインは改良のため一部変更することがありますので、ご了承ください。 [CAT0127A]

