

キャンペーン

UV照射で漏れピタッ



手軽に漏れを止めよう!

リークブロック スターターキット ご購入で

補修材 **1本** プレゼント

リークブロック10g

期間限定

~2025

10月31日

導入に便利なスターターキット

リークブロック10g+UVランプセット

品番	メーカー希望小売価格(税抜)
LB-SK	¥12,870

- ・ウッドバー2本、単4乾電池、シリコンシート付
- ・エア漏れなら10か所以上リペア可能
- ・購入後すぐに施工できる



補修材ミニサイズ

リークブロック10g

品番
LB-10G

+



メーカー希望小売価格
¥3,840
(税抜)相当
プレゼント

UV 硬化型漏洩補修材リークブロック

LEAK BLOCK

油面接着可 & 即硬化

設備保全に有効

食品衛生法適合材料

あらゆる漏れを**数秒**で補修! 時間と労力を**大幅削減**できます。



発注コード	商品名	キャンペーン品番	メーカー希望小売価格(税抜)
711-6633	リークブロック スターターキット + 補修材10gセット	LB-SK-CP	¥12,870

リークブロックのポイント

POINT 01 油面接着が可能

硬化前はオイルになじむ特性で、硬化後は耐油性があり、漏油に最適

POINT 03 最適な流動性

垂直面でも垂れず隙間に入り込む

POINT 05 チューブ型で使いやすい

必要量だけ取り出しやすく、施工箇所に直接塗布可能

施工手順を動画で CHECK



POINT 02 UV照射で1秒硬化

補修可否をその場で即判断可能

POINT 04 リペア可能

硬化後、削り、はつりが可能

お得な大容量タイプもあります

リークブロック180g

品番	メーカー希望小売価格(税抜)
LB-180G	¥54,380




施工手順



必要量を取る



漏洩箇所に塗布



UV照射(1秒以上)



補修完了

施工前に一度漏れを止め、塗膜や錆は予め除去する必要があります。油膜がある箇所へ補修する際は、リークブロックを塗布後に少し混ぜることで、油となじみます。(※接着面に油がない方が、より強固に接着します。) タガネとハンマーを使い衝撃を与えることで簡単に剥離可能です。

仕様

リークブロック

材質	1液UV硬化型アクリル
性状(硬化前/硬化後)	液状/固体
色(硬化前/硬化後)	アイボリーホワイト/ホワイト
耐熱性	-40℃～80℃(約150℃まで保持されている試用の経験あり)
耐圧性	3.8MPa(窒素耐圧試験の経験値)
絶縁破壊電圧	>51KV/mm

各種素材への接着性

良好	ステンレス・鉄・硬質塩ビ・アクリル(PMMA)・ガラス・亜鉛めっき・炭素鋼・真鍮・アルミ・銅・ABS樹脂
劣る	オレフィン系樹脂(PP・PE)
不良	シリコン系樹脂・フッ素系樹脂(シールテープ)

食品衛生法

適合(UV硬化後)
食品、添加物等の規格基準(厚生省告示370号)合成樹脂
水道用資機材の浸出試験 JWWA Z108:2004(日本水道協会規格)

製造国

日本

UVライト

連続照射可能時間 2.5時間

< 総販売元 >

株式会社 前田シェルサービス
〒444-3595 愛知県岡崎市池金町字金山76-4 <https://www.maedauni.co.jp>
TEL(0564)48-2411 FAX(0564)48-6252 e-mail:sales@maedauni.co.jp
フリーダイヤル **0120-312158** (本社直通)
※製品改良のため、仕様などの一部を予告なく変更することがあります。

< 取扱店 >

